

## Genua Dry

N° d'art.: 508535 | Cat: II

### Description:

Gant de montage résistant aux coupures, en fil hybride de fibres d'acier, très confortable à porter, revêtement 3/4 en nitrile et revêtement en mousse de nitrile avec effet sablé sur la paume et les bouts des doigts, niveau de performance F



**Matériau de base:** 13 jauge fibre d'acier HPPE

**Revêtement:** nitrile, mousse de nitrile

Tailles: 7 - 11

Couleur: gris/noir

UVC: 100 / 10 paires

EN ISO 21420



2020



EN 388



2016 + A1:2018

4X43F

### Risques mécaniques

- 4 - Résistance à l'abrasion (1 - 4)
- X - Résistance aux coupures (1 - 5, X)
- 4 - Résistance à la déchirure (1 - 4)
- 3 - Résistance à la perforation (1 - 4)
- F - Résistance aux coupures ISO (A - F, X)

- Respirabilité
- Protection humidité
- Protection coupures
- Sensibilité
- Adhérence sèche
- Adhérence mouillé/huile

## Déclaration de conformité

Nous déclarons par la présente que l'équipement de protection individuelle (EPI) décrit ci-dessus est conforme aux dispositions du règlement (UE) 2016/425 et est identique à l'EPI qui a fait l'objet du certificat d'examen CE de type délivré par l'institut d'essais accrédité:

CTC (NB 0075)

4, rue Hermann Frenkel  
69367 Lyon cedex 07 - France

Certificat n°: 0075/1277/162/02/22/0354

Jever, 30.01.24

Lieu, date

**Hase**  
**Safety Gloves GmbH**

Am Hillernsen Hamm 6

26441 Jever

Tel.: 0 44 61 / 9 22 20 Fax: 0 44 61 / 92 22 99

email: gloves@hase-safety.com

Internet: www.hasesafetygloves.com

Klaus Burgdorf, Directeur général

Cachet, signature